AGILA CARE

2476PJP125R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582301823 Número de pedido 00061254



ARO

| Material del cuerpo | Polipropileno |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Material de la banda de rodadura | Goma termoplástica |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color Aro | Gris plateado (RAL7001) |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 32 mm |
| Anchura del cuerpo | 32 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |
| | |

SOPORTE

| Material | Chapa de acero, mediana |
|--------------------------|-------------------------|
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Rodamiento giratorio | Dos carreras de bolas |
| Color | Pasivado azul |
| Desplazamiento | 41 mm |
| Radio de giro | 103,5 mm |
| Interferencia de giro | 207 mm |
| Diámetro del domo | 60 mm |

AJUSTE

| Tipo de ajuste | Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta |
|---|--|
| Diámetro del Perno | 32 mm |
| Longitud del Perno | 51 mm |
| Posición de la rosca del Perno | 7 mm |
| Cantidad de orificios de montaje del Perno | 4 |



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| Rendimiento del rodillo | • • • • 0 |
|----------------------------|-----------|
| Ruido de movimiento | • • • • • |
| Desgaste | • • • • • |
| Resistencia a la corrosión | • • • • • |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| Nombre del producto | Agila care |
|-------------------------------|---|
| Tipo de carcasa | Rueda giratoria con central, Freno total |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Capacidad de carga estática | 200 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 163 mm |
| Ancho total | 60 mm |
| Peso total | 0,962 kg |
| | |

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

AGILA CARE

2476PJP125R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582301823 Número de pedido 00061254

TENTE BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

